

POPTÁVKA A TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBY

Atypické okenní izolační výplně pro mobilní splitovou klimatizaci Midea PortaSplit (2 ks)

1. ZÁKLADNÍ PARAMETRY ZAKÁZKY

Předmět poptávky:	Příprava a výroba 2 ks okenních výplní na míru osazených do hliníkového obvodového rámu s upevňovacími háčky, výřezy a manipulativními madly.
Materiál desky:	Dutinkový (komůrkový) polykarbonát (např. Makrolon / Lexan) s UV filtrem.
Tloušťka desky:	10 mm (dvoustěnná struktura pro optimální světelnost a izolaci).
Barevnost desky:	Bronz / Kouřový odstín.
Orientace komůrek:	Svislá (po výšce desek) – pro odvod kondenzátu a strukturální tuhost.
Úprava hran:	Uzavření horní i spodní hrany komůrek paropropustnou anti-dust páskou + U-profilem proti prachu a vlhkosti.
Uchycení do rámu okna:	Obvodový hliníkový profil s otočnými přitlačnými háčky pro tloušťku rámu okna 22 mm . <i>Počet háčků: 4 ks na výšku (každá strana), 3–4 ks na šířku (horní i spodní strana).</i>
Manipulační madlo:	1–2 ks nízkoprofilového madla / úchyty z vnitřní (místnostní) strany každé desky pro snadné zasazování a vyndávání z okna. Madlo musí mít minimální hloubku (nízký profil) , aby nepřekáželo při zavírání okenního křídla nebo žaluzií.

2. ROZMĚRY A SPECIFIKACE VÝŘEZŮ (POHLED ZE VNITŘÍ MÍSTNOSTI)

Obě desky mají výřezy pro **propojovací plochou hadici** (š. 60 mm × tl. 27 mm) a **spodní hák držáku venkovní jednotky** (šířka cca 272–275 mm, hloubka/přesah 5 mm).

DESKA 1: „JANA“

Celkové rozměry:	687 mm (šířka) × 1552 mm (výška)
Výřez pro HADICI (Levá strana):	- Hloubka: 35 mm Výška: 110 mm - Umístění: spodní hrana začíná 60 mm od spodního okraje desky. <i>(Rozpad výšky: 60 mm spodní odsazení + 110 mm výřez + 1382 mm horní část = 1552 mm)</i>
Výřez pro KONZOLI (Spodní hrana):	- Šířka: 272 mm Výška/hloubka: 5 mm - Umístění: 210 mm od levého okraje, 205 mm od pravého okraje. <i>(Rozpad šířky: 210 mm + 272 mm + 205 mm = 687 mm)</i>

DESKA 2: „VĚRA“

Celkové rozměry:	755 mm (šířka) × 1480 mm (výška)
Výřez pro HADICI (Pravá strana):	- Hloubka: 35 mm Výška: 100 mm - Umístění: spodní hrana začíná 60 mm od spodního okraje desky. <i>(Rozpad výšky: 60 mm spodní odsazení + 100 mm výřez + 1320 mm horní část = 1480 mm)</i>
Výřez pro KONZOLI (Spodní hrana):	- Šířka: 275 mm Výška/hloubka: 5 mm - Umístění: 280 mm od levého okraje, 200 mm od pravého okraje. <i>(Rozpad šířky: 280 mm + 275 mm + 200 mm = 755 mm)</i>

3. POŽADAVKY NA UTĚSNĚNÍ, ÚPRAVU HRAN A MADLA

DŮLEŽITÉ: Propojovací hadici klimatizace Midea PortaSplit (rozměry 27 × 60 mm) nelze odpojit. Instalace probíhá tak, že se nejprve zavěsí venkovní jednotka přes hák a nasadí hadice, a teprve poté se do okna zevnitř vsadí tato izolační deska.

- **Těsnění výřezu pro hadici:** Měkké, poddajné těsnění (pěnová pryž / molitan) po obvodu. Na boku přiléhajícím k rámu okna s podélným rozstřihem, aby šlo desku převléknout přes již upevněnou hadici.
- **Těsnění spodního výřezu pro konzoli:** Měkká samolepicí gumová/pěnová páska pro těsné dosednutí na hák držáku.
- **Vnitřní manipulační madla:** Na vnitřní (interiérovou) stranu upevnit ploché/nízkoprofilové madlo (úchyt) pro snazší manipulaci. Vzhledem k tomu, že rámeček desky směřuje do venkovního prostoru rámu okna, musí být madlo dostatečně úzké/ploché, aby nebránilo dovření okna či pohybu vnitřních žaluzií.

Požadovaný výstup poptávky:

1. Kalkulace celkové ceny za výrobu obou desek (vč. hliníkových rámu, kování, výřezů, těsnění a madel).
2. Odhadovaný termín dodání / zhotovení.
3. Případné upřesňující dotazy k rozměrům či provedení přitlačných háčků pro rám tloušťky 22 mm.

Technická specifikace výroby okenních výplní | Příložené podklady: Rukopisné technické výkresy (Jana.jpg, Vera.jpg) a fotodokumentace.